



Speedbinder


Die lang bewährte Teppicheinfassmaschine von Flexorand ist grundsolide und wartungsfreundlich gebaut. Als Systemmaschine ist ihr Leistungsspektrum durch weitere Systemkomponenten erweiterbar.

Die Abbildung zeigt eine Maschine mit zusätzlicher Messeinrichtung.



Breitbandeinfasser


Die Verwendung dieses Zubehörteiles erfordert den einmaligen Umbau im Werk. Hier wird der Breitbandeinfasser und der große Bandträger angebracht und der Handgriff mit Schalter umgesetzt. Der Umbau ermöglicht den einfachen Werkzeugwechsel für die bekannten 2,5 cm breiten Quickstep-Kettelbänder und die dekorativen 12 cm breiten Bänder.



Elektro-Contacter

Der Elektro-Contacter ist zur Montage an eine Arbeitsplatte konzipiert.

Er macht den Speedbinder mit Klappstisch zur Sockelleistenstation. Das mitgelieferte Fusspedal steuert die Kettelmaschine und den Contacter.



Aufwickelautomat

Der Aufwickelautomat beschichtet Ihre Sockelleisten mit Siga-Klebeband und wickelt sie auf. In den Aufwickelautomat ist ein Contacter ohne Motor integriert. Hier wird das Band vom starken Moter des Aufwickelautomaten durch den Kontakter gezogen. Der Aufwickelautomat lässt sich für den Speedbinder gebrauchen, läuft aber auch mit jeder anderen Kettelmaschine.



Kettelstation

Lagerwagen mit Lenkrollen zur Aufnahme von Kettelbändern und allem was dazugehört. Damit die Bandrollen nicht umfallen sind die seitlichen Fachbegrenzungen mit Stützen versehen, die auf der Fachbegrenzung frei einstellbar sind.



Arbeitsplatte für Kettelstation

Ausklappbare Arbeitsplatte zur Aufnahme des Speedbinder. An der Kettelstation ist ein seitlicher Rahmen für die Befestigung der Arbeitsplatte vorbereitet.




Sockelleistenstation

Klapptisch plus Elektro-Contacter. Die gängige Grundausstattung zur zügigen Produktion von Sockelleisten. Im gleichen Arbeitsgang beklebt der Elektro-Contacter die genähten Sockelleisten mit Montageband.



Klapptisch

Klapptisch mit Holzschablone zur Aufnahme des Speedbinder. Für die Produktion von Sockelleisten und anderer Stationärer Arbeiten bietet der Klapptisch eine stationär gute Arbeitshöhe. Eine Schiene zur Befestigung des Elektro-Contacters liegt bei.



Sockelleistenanschlag

Einstellbare Anschlagschiene zur gleichmässigen Führung bei der Produktion von Sockelleisten.



Zähler

Das Zählwerk für Kettelband erleichtert die Abrechnung über die tatsächlich verbrauchten Meter.



Sockelleistenschneider

Solides Handwerkzeug zum Schneiden von Teppichstreifen. Von 4 bis 10 cm Breite stufenlos einstellbar. Auswechselbare Klingen.



Koffer

Transportkoffer aus Kunstleder passend für den Speedbinder auch mit der erweiterten Grundausstattung als Breitbandeinfasser. Der Koffer hat keine Innenaufteilung und nimmt daher auch noch diverses Kleinmaterial auf.